



## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 238973                             |
| EAN                               | 4058075372450                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | ECOHPFLOOD 300W 840 N41100LM BKVS1 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                             |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 300                          |
| Sostituto (Watt)                   | 400                          |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 41100                        |
| Efficienza (Lm/W)                  | 137                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                           |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED               |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montaggio                      | Superficie         |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli       |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato) |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65               |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule     |
| Temperatura di Lavoro          | -40 to +45         |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero               |
| Alloggiamento                  | Alluminio          |
| Colore del Rivestimento        | Nero               |
| Product Serie                  | Eco High Power     |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 522 |
| Larghezza (mm) | 370 |
| Altezza (mm)   | 152 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

