



Scheda tecnica Philips Pannello a LED  
CoreLine RC127V 41W 3400lm - 840  
Bianco Freddo | 60x60cm - UGR <19

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| SKU                    | 220793                          |
| EAN                    | 8718696070888                   |
| Marca                  | Philips                         |
| Nome del fabbricante   | RC127V LED36S/840 PSU W60L60 OC |
| Vita Media Utile (ora) | 50000                           |
| Product Serie          | RC127V                          |

## Informazioni tecniche

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                      | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)                | 4x18                         |
| Conventional fixture equivalent | 4 x 18W                      |
| Potenza Lampada                 | 41                           |
| Voltaggio (V)                   | 220-240                      |
| Dimmerabile                     | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                   | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)      | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)   | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                   | Bianco                       |
| Impostazione del Colore         | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)         | 3400                         |

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 82.9                          |
| Compatibile per Esterni        | No                            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                          |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule             |
| Connessione Infisso            | PIP [Connessione a pressione] |
| Driver Incluso                 | Sì                            |
| Fattore Potenza                | >0.90                         |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                              | 7088800                               |
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)                    |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Acciaio                               |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 600     |
| Larghezza (mm)              | 600     |
| Altezza (mm)                | 42      |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

