



Scheda tecnica Philips Luce a Binario LED Spot GreenSpace Accent Proiettore GEN2 ST321S Nero 32W 3900lm 38D - 930 Luce Calda | Miglior resa cromatica - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU | 241036 |
| EAN | 8718699972103 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | ST321T LED39S/PW930 DIA-VLC HWB BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 32 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile |
| Codice Colore | 930 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 3900 |
| Efficienza (Lm/W) | 122 |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Driver Incluso | Sì |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Faretti a Binario LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| EOC8 | 97210300 |
| Montaggio | Su Binario |
| Connessione Infisso | Binario a 3 fasi |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Nero |
| Product Serie | ST321T |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 187 |
| Larghezza (mm) | 118 |
| Altezza (mm) | 197 |

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

