



Scheda tecnica Philips Highbay LED CoreLine Aluminium Grigio 110W 20000lm 55D - 840 Bianco Freddo | IP65 - Dimmerabile, Interact

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU | 255115 |
| EAN | 8721103306678 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 400 |
| Potenza Lampada | 110 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile con Philips Interact |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 20000 |

1

Efficienza (Lm/W) 181.81818181818

Fattore Potenza >0.95

Luce d'Emergenza Senza luce di emergenza

Tipo di Prodotto Lampade LED industriali

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Superficie, Ceiling

Connessione Infisso Other

Protezione da solidi e liquidi IP65

Protezione da impatti IK05 - 0.70 Joule

Temperatura di Lavoro -40 to +50

Colore dell'Apparecchio Grigio

Alloggiamento Alluminio

Product Serie CoreLine

Dimensioni

Altezza (mm) 138

Diametro (mm) 350

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni